

**ИП Крещенко Павел Васильевич**

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

**8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70**



## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



**Глушилка квадрокоптеров "Гарпия D4S-Drone 18W"**

Подавление всех профессиональных дронов!  
Активная защита от перегрева.  
Блокировка 4 частот связи с дроном.  
Дистанция подавления - до 100 метров.  
Общая выходная мощность подавления 18 Вт.

Цена от 1 штуки  
**114 900 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**Глушилка квадрокоптеров "Гарпия D4S-Drone 18W"**

Подавление всех профессиональных дронов!  
Активная защита от перегрева.  
Блокировка 4 частот связи с дроном.  
Дистанция подавления - до 100 метров.  
Общая выходная мощность подавления 18 Вт.

Цена от 1 штуки  
**129 837 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 6

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://podavitel.ru/podavitel-dronov-garpija-d4s-drone-18w.php>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### Область применения.

Профессиональный подавитель дронов «Гарпия D4S-Drone 18W» применяется для предотвращения подлета и снятия видео и аудиоинформации дронами (квадрокоптерами). Прибор устанавливается в центре охраняемой территории и, за счет всенаправленных антенн, блокирует радиочастоты вокруг места установки. Попадая в зону действия подавителя «Гарпия D4S-Drone 18W», квадрокоптер теряет связь с пультом управления, лишается возможности ориентироваться по координатам GPS, а также передавать аудио и видеосигналы.

### В комплекте поставляются антенны:


**Всенаправленные антенны.** Это антенны с круговой диаграммой направленности. Всенаправленные антенны равномерно покрывают территорию во всем радиусе действия. Однако необходимо помнить, что всенаправленные антенны имеют круговую диаграмму направленности только в горизонтальной плоскости! Уличная всенаправленная антенна имеет диаграмму направленности в горизонтальной плоскости 360° и всего 60° в вертикальной плоскости, т.е. все дроны должны находиться на такой высоте, чтобы попадать в створ 60° данной антенны.

### Технические характеристики подавителя:

- **Дальность подавления:** до 100 метров
- **Общая мощность:** 18 ватт
- **Рабочая температура:** от - 30 до + 60 градусов
- **Размер без антенн:** 250x230x60 мм
- **Напряжение питания:** 220В 50Гц
- **Вес подавителя:**  
4 кг подавитель + 2 кг антенны = 6 кг

### Технические характеристики антенн:

Всенаправленные антенны

|                          |                                                                                                               |                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| TQWTO-11-2.4V            |                                                                                                               |                             |
| ВНЕШНИЙ ВИД              |                              |                             |
| ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ | <br>Вертикальная поляризация |                             |
| ТЕХ. ХАР-КИ              | Модель                                                                                                        | TQWTO-11-2.4V               |
|                          | Диапазон частот                                                                                               | 2400 - 2483 (МГц)           |
|                          | Входной импеданс                                                                                              | 50 Ом                       |
|                          | Коэффициент стоячей волны                                                                                     | <1.5                        |
|                          | Мощность                                                                                                      | 11 (дБ)                     |
|                          | Распространение волны                                                                                         | 7° Вертикальная поляризация |
|                          | Максимальная нагрузка                                                                                         | 100(Ватт)                   |
|                          | Поляризация                                                                                                   | Вертикальная                |
|                          | Разъем подключения                                                                                            | N-K                         |
|                          | Грозоустойчивость                                                                                             | Заземление                  |
|                          | Ветроустойчивость                                                                                             | 200 Км/ч                    |
|                          | Длина                                                                                                         | 1000 (мм)                   |
|                          | Вес                                                                                                           | 0.4 (Кг)                    |

Частоты подавления:

|   | НАЗВАНИЕ частоты     | ЧАСТОТА, MHz | МОЩНОСТЬ на канал | ДАЛЬНОСТЬ, метров |
|---|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 | GPST2+L5             | 1170-1280    | 37dbm / 5W        | 5-100             |
| 2 | GPST1 and Glonass L1 | 1570-1616    | 37dbm / 5W        | 5-100             |
| 3 | RC2.4G               | 2400-2500    | 36dbm / 4W        | 5-60              |
| 4 | RC5.8G               | 5500-6100    | 36dbm / 4W        | 5-60              |

Комплектация

- 1. Подавитель - 1 шт.
- 2. Блок питания - 1 шт.
- 3. Антенны - 4 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
8 (800) 350-33-70  
+7 (495) 005-33-70